
EN54 series







- **HAUPTMERKMALE** Passiver 2-Weg Lautsprecher
 - · EN54-24 und IP56 zertifiziert
 - · 60°x40°, drehbar
 - · Birken-Multiplex-Gehäuse
 - · ISO-flex PU-Lack Version CX
 - · Glasfaserbeschichtung Version DX
 - · Optimiert für den Außenbereich

BESCHREIBUNG

Der WR-6415 ist ein passiver 2-Weg-Lautsprecher für die Festinstallation im Außenbereich und zertifiziert nach EN54-24 und IP54-Standard.

Die WR-6415 ist ausgestattet mit einem DAS Audio 15AV 15" Tief-Mitteltöner mit 3" Schwingspule und einem DAS Audio M-75 1.5" Hochtöner mit Titanmenbran und 3" Schwingspule, der auf ein drehbares 60°x40° Horn aus Aluminium wirkt.

Mit einer Belastbarkeit von 400 W/RMS erzielt die WR-6415 einen Schallpegel von 131 dB Peak bei einem Frequenzgang von 55Hz bis 20 Khz.

Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex gefertigt und für optimalen Wetterschutz im Gehäuseinneren mit ISO-flex Polyurethan-Beschichtung versehen. Für eine Installation mit leichtem bis mittleren Witterungseinfluss steht die CX-Variante mit PU-Beschichtung an der Außenseite zur Verfügung, für Installationen mit starken Witterungseinflüssen empfiehlt sich die DX-Variante mit Glasfaserbeschichtung. Schrauben und Montagepunkte sind in Edelstahl ausgeführt. Optional steht der U-Bügel AXU-WR6415, ebenfalls aus Edelstahl gefertigt, zur Verfügung.


Für optimale Wiedergabeeigenschaften und Betriebssicherheit empfehlen wir die Verwendung von DAS Audio Endstufen und Signalprozessoren.

Erhältlich in schwarz und weiß (nur DX).



SPEZIFIKATIONEN Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	55 Hz – 20 kHz	
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	60°	
Vertikaler Abstrahlwinkel	40°	
Nennimpedanz	8 ohms	
Belastbarkeit RMS	400 W	
Belastbarkeit (Peak)	1600 W	
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	99 dB SPL	
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	131 dB	
	INTEGRAL-A402	
	INTEGRAL-A404	
	INTEGRAL-A1002	
For a fall land on Manatanian	INTEGRAL-A1004	
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-A1602	
	INTEGRAL-A1604	
	INTEGRAL-MA1004	
	INTEGRAL-MA1604	
	INTEGRAL-M88	
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-MA1604	
	INTEGRAL-MA1004	
Anschlüsse		
Audio-Eingangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals	
Audio-Ausgangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals	







Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz	
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig	
Rigging	M10 Rigging Points	
Gehäuseoberfläche	Fiberglas	
IP-Schutzklasse	IP56	
	775 x 465 x 460 mm	
Abmessungen (H x B x T)	30,5 x 18,3 x 18,1 in	
Nettogewicht	36,0 kg (79,3 lb)	
Komponenten		
Tieftöner	15AV	
Hochtöner	M-75	
Horn/Wellenleiter	BC-64AL	
Versand		
	842 x 525 x 535 mm	
Verpackungsabmessungen (H x W x D)	33,1 x 20,7 x 21,1 in	
Verpackungsgewicht	39,5 kg (87,0 lb)	

ABMESSUNGEN







BESTELLINFORMAT
IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
WR-6415-DXG		10428160
Ersatzteile		
15AV	Konustreiber	20208630
BC-64AL	Hupe	30004873
F-WR6412-5	Filter	30005703
GM-15P	Recone Kit	20208100
GM-M75N	Membran	20205080
M-75	Kompressionsmotor	10208100
Zubehör		
ANL-2	Aufhängungszubehör	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050





AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR6415-G	Installation & Stacking Acc.	10104770



