

artec 500 series



ARTEC-506

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Altofalante de woofer de 6"
- Driver de compressão de 1"
- Posicionamiento vertical e horizontal
- Acoradouro para suporte de parede ajustável
- Acessórios para uso em tripé

DESCRIÇÃO

O sistema Artec-506 incorpora um alto falante de 6" para reproduzir frequências baixas. Um driver de compressão M 34 é responsável pela brilhante reprodução de agudos. Os compartimentos ultracompactos são feitos de contraplacado de bétula e estão disponíveis em preto ou branco. Sua difusor simétrico de dispersão de 80° assegura a cobertura precisa horizontalmente e verticalmente. Acessórios de montagem opcionais permitem várias configurações. Pontos de suspensão para suporte opcional em "U" e acessórios para montagem em tripé ampliam a gama de aplicações. Os componentes são protegidos por uma grade revestida internamente com tecido acústico.

ARTEC-506

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	65 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	80°
Cobertura Vertical	80°
Impedância Nominal	8 ohms
Potência RMS	200 W
Potência (pico)	800 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	122 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Conectores

Conector de Entrada de Áudio	1 x speakON NL4
Conector de Saída de Áudio	1 x speakON NL4

ARTEC-506

Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Preto
Dimensões (A x L x P)	385 x 195 x 260 mm 15,2 x 7,7 x 10,2 in
Peso Neto	7,0 kg (15,4 lb)

Componentes


Transdutor LF	6P
Transdutor HF	M-34
Difusor/Guia de Ondas	BC-88

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P)	471 x 266 x 330 mm 18,5 x 10,5 x 13,0 in
Peso de Expedição	10,3 kg (22,7 lb)

DIMENSÕES

ARTEC-506



ARTEC-506

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026



INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
ARTEC-506		10423170
Peças de Reposição		
6P	Cone do Transdutor	20208730
BC-88	Buzina	30003945
F-AR506	Filter	30005454
GM-M34	Diafragma	20205060
M-34	Motor de Compressão	10207080
Acessórios		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AX-SPG2	Installation & Stacking Acc.	10105060
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXR-AR5	Installation & Stacking Acc.	10104870
AXU-AR506	Installation & Stacking Acc.	10104500
AXW-1	Installation & Stacking Acc.	10104140
TRD-2-PACK	Installation & Stacking Acc.	10104012
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

ARTEC-506

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

