arco series



ARCO-4-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860 Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



- **HAUPTMERKMALE** Passiver 2-Weg Lautsprecher
 - · ABS-Kunststoffgehäuse
 - · Inkl. Wandhalter AX4-RM
 - · Multi-Tap-Transformer
 - · Optional IP54
 - · Optimiert für die Festinstallation

BESCHREIBUNG

Die ARCO-4-T ist ein passiver 2-Weg Lautsprecher im ABS-Kunststoffgehäuse für die Installation im Innen- und Außenbereich.

Ausgestattet mit einem wetterfesten DAS Audio 4C 4" Tief-Mitteltöner mit 1" Schwingspule und einem 1" Dome-Tweeter bietet die ARCO-4-T eine Belastbarkeit von 50W/RMS @ 8 Ohm und eignet sich mit Ihrem weiten Übertragungsbereich von 72Hz - 22kHz und 90°x90° Abstrahlverhalten für vielfältige Anwendungen mit Sprachund Musiksignalen.

Der integrierte Multi-Tap-Transformator erlaubt den niederohmigen Anschluss mit einer nominellen Impedanz von 8 Ohm oder über 100V mit 5W, 10W und 5W. Der neigbare Wandhalter AX4-RM ist im Lieferumfang enthalten. Ein U-Bügel-Wandhalter AXU-AC4 und die Verbindungsplatten AXA-AC für horizontale oder vertikale Cluster sind optional erhältlich.

Das Gehäuse aus ABS-Kunststoff ist lackierfähig und UV-beständig. Optional erhältlich ist das KIT-IP-ARCO zur Abdeckung des Anschlussfeldes, welches die ARCO-4-T zu einem IP-54 Lautsprecher macht.

Erhältlich in schwarz und weiß.

ARCO-4-T



SPEZIFIKATIONEN Leistung

20.304119		
Frequenzbereich (-10 dB)	72 Hz – 22 kHz	
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	90°	
Vertikaler Abstrahlwinkel	90°	
Nennimpedanz	8 ohms	
70 V Transformatorbuchsen	2.5 W-5 W-7.5 W	
100 V Transformatorbuchsen	5 W-10 W-15 W	
Belastbarkeit RMS	50 W	
Belastbarkeit (Peak)	200 W	
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	86 dB SPL	
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	109 dB	
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404	
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004	
Anschlüsse		
Audio-Eingangsanschluss	Spring Terminals	
Audio-Ausgangsanschluss	Spring Terminals	
Gehäuse		
Gehäusekonstruktion	Stoßfestes ABS	
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig	

ARCO-4-T



Schwarz

Farbe

	Abmessungen (H x B x T)		210 x 135 x 140 mm 8,3 x 5,3 x 5,5 in		
	Nettogewicht		1,6 kg (3,5 lb)		
	Komponenten				
	Tieftöner		4G		
	Hochtöner		TWT-4		
	Versand				
	Verpackungsabmessungen (H x W x D)		325 x 330 x 170 mm 12,8 x 13,0 x 6,7 in		
BESTELLINFORMAT IONEN	Verpackungsgewicht		2,2 kg (4,9 lb)		
	Modell	Beschreibung		P/N	
	System				
	ARCO-4-T			10404510	
	Ersatzteile				
	4G	Konustreiber		10205200	
	TWT-4	Membran		10212080	
	Zubehör				
	AXA-AC	Installation & Stacking Acc.		10104370	
	AXU-AC4	Installation & Stacking Acc. 10104330		10104330	
	KIT-IP-ARCO	Installation & Stacking Acc.		10404660	

ARCO-4-T

