artec 300 series



ARTEC 308 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860 Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ·1 x haut parleur basses fréquences 8GU
- **CARACTÉRISTIQUES** ·1 x moteur de compression M 26
 - · Positionnement vertical /horizontal diffuseur rotatif 90° x 60°
 - · Fixations filetées pour support VESA 75/VESA 100

DESCRIPTION

Le système passif 2 voies large gamme ARTEC-308-W intègre un haut-parleur basse fréquence de 8" et un moteur de compression M-26. L'enceinte est fabriquée en contreplaqué de bouleau de haute qualité, recouvert d'une peinture noire durable. Le haut-parleur de 8" offre une réponse exceptionnelle dans les graves compte tenu des dimensions réduites de l'enceinte.

Le diffuseur rotatif permet d'installer les systèmes à la fois en position verticale et horizontale, en conservant les caractéristiques de dispersion nécessaires. L'enceinte est livrée avec un accessoire de montage en U.





DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz	
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°	
Couverture Verticale	60°	
Impédance Nominale	8 ohms	
Puissance RMS	150 W	
Puissance (crête)	600 W	
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	90 dB SPL	
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	120 dB	
	INTEGRAL-A402	
	INTEGRAL-A404	
	INTEGRAL-A1002	
A 15	INTEGRAL-A1004	
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A1602	
	INTEGRAL-A1604	
	INTEGRAL-MA1004	
	INTEGRAL-MA1604	
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88	
	INTEGRAL-MA1604	
	INTEGRAL-MA1004	
Connecteurs		
Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals	
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals	







Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,	
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale	
Rigging	M10 Rigging Points	
Finition	ISO-flex Paint	
Couleur	Blanc	
Profondeur	290 mm (11,4 in)	
Dimensions (H x L x P)	450 x 245 x 290 mm	
	17,7 x 9,7 x 11,4 in	
Poids Net	10,0 kg (22,1 lb)	
Composants		
Transducteur LF	8GU	
Transducteur HF	M-26	
Diffuseur/Guide D'ondes	BCT-96	
Livraison		
Dimensions de l'emballage (H x W x D)	541 x 310 x 355 mm	
	21,3 x 12,2 x 14,0 in	
Poids à la Livraison	13,5 kg (29,8 lb)	


DIMENSIONS











INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
ARTEC-308-W		10423853
Pièces Détachées		
8B	Cône Transducteur	10214260
8GU	Transducteur	20208980
BCT-96	Trompe	30006201
F-ACT8	Filter	30005424
GM-M26	Diaphragme	20205050
LAMP-F-18	Lamp	30000536
M-26	Moteur de Compresión	10207070
Accessoires		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020





AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXW-3-W	Installation & Stacking Acc.	10104860

