

# DECO series



## DECO-40-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/05/2025



SOUND WITH SOUL

## HAUPTMERKMALE

- 2-Wege 4“ Koaxial-Hochleistungs-Deckensystem.
- Multi-Tap-Transformator 8 Ohm & 70V/100V.
- Automatisch verriegelnde Laschen für handfreie Montage.
- Front-Wahlschalter für Leistungseinstellungen.
- PK-40T-Zubehör für hängende Montage, erhältlich in Weiß oder Schwarz
- Rahmenloses Kühlergrill-Design, erhältlich in Weiß oder Schwarz

## BESCHREIBUNG

Der DECO-40-T ist ein fortschrittlicher Deckenlautsprecher, konzipiert für erstklassige Audioleistung und nahtlose ästhetische Integration. Mit einem robusten Stahlgehäuse und einer Front aus Polypropylen bietet er einen Abstrahlwinkel von 125°. Ausgestattet mit einem 4-Wege-Phoenix-Anschluss, erleichtert er parallele Verbindungen. Er arbeitet mit einer Nennimpedanz von 8 Ohm oder an einem 100-V-System, wobei die Leistungseinstellungen von 10 W, 20 W und 30 W an der Vorderseite zugänglich sind. Mit einer RMS-Leistung von 50 W und einer Spitzenleistung von 200 W sowie einem maximalen Schalldruckpegel von 112 dB, liefert der DECO-40-T klaren und kraftvollen Klang.

Sein kompaktes Design mit einem Ausschnittdurchmesser von 185 mm ermöglicht eine perfekte Integration in jede Umgebung. Mit Abmessungen von 220 x 220 x 220 mm und einem Gewicht von 2,7 kg erreicht er eine ideale Balance zwischen Größe, Leistung und ästhetischer Diskretion. Das Zubehör PK-40T ermöglicht die Umwandlung in einen Hängelautsprecher, was besonders in Räumen mit hohen Decken nützlich ist. Erhältlich in Schwarz und Weiß, fügt sich die DECO-Serie nahtlos in jedes Interieur ein.

Für optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung der Verstärker INTEGRAL-A402 oder INTEGRAL-A404. Die vollständig mit ALMA™ kompatiblen Prozessoren und Matrizen der INTEGRAL-Serie erleichtern die Steuerung und Überwachung der DECO-Systeme. Sie beinhalten spezielle Voreinstellungen, die die Leistung der Lautsprecher optimieren, und gewährleisten so ein effizientes Systemmanagement und beste Audioqualität.

Die Modellierungsdaten für DECO-40-T / DECO-40-LP / DECO-65-T / DECO-80-T / DECO-80-TS sind gültig für EASE Focus, EASE Evac und EASE Address.

# DECO-40-T

---

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	75 Hz – 20 kHz
Nennimpedanz	8 ohms
Konische Abdeckung	125°
70 V Transformatorbuchsen	8 Ω / 5 W / 10 W / 15 W
100 V Transformatorbuchsen	8 Ω / 10 W / 20 W / 30 W
Belastbarkeit RMS	50 W
Belastbarkeit (Peak)	200 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	89 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	112 dB
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-M26X

### Anschlüsse


Audio-Eingangsanschluss	4-way Phoenix 3.8 mm
-------------------------	----------------------

# DECO-40-T

## Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Steel
Gehäuse Geometrie	Rund
Ausschnittdurchmesser	185 mm (7,3 in)
Abmessungen (H x B x T)	220 x 220 x 220 mm 8,7 x 8,7 x 8,7 in
Nettogewicht	2,7 kg ( 5,9 lb )

## ABMESSUNGEN



## BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
<b>System</b>		
DECO-40-T		10213234
<b>Zubehör</b>		

# DECO-40-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/05/2025



SOUND WITH SOUL

KIT-IP-DECO	Installation & Stacking Acc.	15001880
PK-40T	Installation & Stacking Acc.	10213400
PK-40TW	Installation & Stacking Acc.	10213430
SP-PRE-DECO-40T	Installation & Stacking Acc.	10213300

# DECO-40-T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/05/2025



SOUND WITH SOUL