

WR series



WR 151S DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema subgrave intemperie IP54
- Fácil volado con WR-6415CX/DX
- Anclajes de rosca para accesorios de montaje
- Acabado DX (exposición directa)
- Anclajes de rosca de acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

La serie WR (resistente a la intemperie) se amplía con un subwoofer compacto diseñado para proporcionar un mayor rango a los recintos de amplia gama de la serie WR. El WR-151SDX incorpora un altavoz de 15" de 800 Wrms. El WR-151SDX ofrece dimensiones de recinto idénticas a las del WR-6415 para una fácil combinación en formaciones compactas. Dispone de anclajes de rosca y accesorios de montaje opcionales.

El sistema WR-151S está diseñado para el mercado de instalación al aire libre. Ofrece dos niveles de protección en función de su ubicación, CX (Covered Exposure) para instalaciones cubiertas al aire libre o DX (Direct Exposure) para instalaciones al aire libre en las que los sistemas están expuestos directamente a las inclemencias meteorológicas. La versión CX está protegida por el recubrimiento de poliurea ISO-flex en el exterior. La versión DX aumenta el grado de protección empleando fibra de vidrio en el exterior. Dispone como accesorio de un soporte de pared en acero inoxidable.

WR 151S DX

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	45 Hz – 125 Hz
Impedancia Nominal	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Potencia RMS	800 W
Potencia (pico)	3200 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	98 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	133 dB
Amplificador Recomendado	PA-1500

Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Fibra de Vidrio
Color	Negro
Calificación IP	IP54
Profundidad	460 mm (18,1 in)
Dimensiones (Al x An x Pr)	775 x 465 x 460 mm 30,5 x 18,3 x 18,1 in
Peso Neto	33,0 kg (72,8 lb)

WR 151S DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



SOUND WITH SOUL


Componentes

Transductor LF	15SX
----------------	------

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	870 x 550 x 530 mm 34,3 x 21,7 x 20,9 in
Peso de Envío	40,0 kg (88,0 lb)

DIMENSIONES



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
WR-151S-DX		10428200
Piezas de Recambio		
15SX	Cono Transductor	10214340

WR 151S DX

GM-15LX

Kit de Reconado

20208320

Accesorios

ANL-2

Accesorios de Suspensión

10101020

AX-SPG1

Installation & Stacking Acc.

10105050

AXC-AT

Installation & Stacking Acc.

10104310

AXU-WR6415

Installation & Stacking Acc.

10104720

WR 151S DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988

Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860

Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



SOUND WITH SOUL