road series



ROAD-15ART-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860 Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


- · Moniteur scène auto amplifié deux voies
- **CARACTÉRISTIQUES** · Amplificateur Classe D 550 W LF + 220 W HF
 - · Haut parleur 15" avec bobine de 3"
 - · Moteur à compression M 75 avec sortie 1,5"
 - · Design profil bas avec impact visuel minimal
 - · Panneau de connexion et LEDS cachés
 - · Deux poignées latérales
 - · Finition spéciale peinture ISO flex haute résistance
 - · Versions droite gauche
 - · Doté du système de monitoring DASnet™

DESCRIPTION

Le ROAD-15ART-NET230 est un moniteur de scène auto amplifié doté d'un hautparleur 15R4 pour reproduire les basses fréquences. Pour les hautes fréquences, il y a un moteur à compression M-75 avec géométrie de sortie de 1.5" et une membrane en titane de 3".

Il intègre un amplificateur Classe D de 3ème génération qui offre 550 W pour les basses fréquences et 220 W pour les aigus. Les dimensions compactes du moniteur, son design attrayant et le verre de 35 mm incorporé en font un système multi-usages idéal.

Le contrôle et le monitoring à distance sont réalisés à l'aide du système de gestion audio pour enceintes auto amplifiées et processeurs DASnet™, qui offre aux utilisateurs une vision instantanée et intuitive de l'état du système, et permet également de contrôler les paramètres d'une seule enceinte ou d'un réseau de systèmes.





DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	47 Hz - 23 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	40°
Couverture Verticale	60°
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	134 dB

Electronique et Connecteurs


Puissance nominale de l'amplificateur LF (en continu)	550 W
Puissance nominale de l'amplificateur LF (crête)	1100 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (en continu)	220 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (crête)	440 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	1.55 V (+6 dBu)
Connecteur Bouclage Audio	1 x Male XLR
Connecteur d'entrée Audio/Données	etherCON
Control	DASnet™
Audio + Data Loop Thru Connector	etherCON
Connecteur Sortie AC	powerCON TRUE1
Current Draw 230 V / 115 V	1.7 A/-




Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,	
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale	
Finition	ISO-flex Paint	
Couleur	Noir	
Dimensions (H x L x P)	375 x 745 x 535 mm 14,8 x 29,3 x 21,1 in	
Poids Net	30,5 kg (67,3 lb)	
Composants		
Transducteur LF	15R4	
Transducteur HF	M-75	
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-64AL	
Livraison		
Dimensions de l'emballage (H x W x D)	818 x 415 x 530 mm	
	32,2 x 16,3 x 20,9 in	


DIMENSIONS





Poids à la Livraison





33,5 kg (74,0 lb)


ROAD-15ART-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860 Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
ROAD-15ART-NET230		10418730
Pièces Détachées		
15R4	Cône Transducteur	20208660
BC-64AL	Trompe	30004873
GM-15R4	Kit de remembranage	20208360
GM-M75N	Diaphragme	20205080
ICE 125ASX2	Amplifier	30008018
ICE 50ASX2	Amplifier	30008017
KIT-DSP-ROAD-15A-NET	Dsp	20406566
M-75	Moteur de Compresión	10208100
MP-ROAD-15A-NET- 230	Power Module	30005824
Accessoires		
EC-09	Accessoires électroniques	20502110
EC-2	Accessoires électroniques	20502120
EC-20	Accessoires électroniques	20502130
EC-30	Accessoires électroniques	20502140
ECP-20	Accessoires électroniques	20502080
ECP-3	Accessoires électroniques	20502060
ECP-30	Accessoires électroniques	20502070





ECPK-1	Accessoires électroniques	20502090
ECPK-20	Accessoires électroniques	20502180
ECPK-5	Accessoires électroniques	20502100
PLINK1-09	Accessoires électroniques	20502150
PWCONLINK-09	Accessoires électroniques	20502210
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471



