

event
line array



EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema subgraves autoamplificado alto rendimiento
- Amplificador 3600 Wpico Clase D
- Dos altavoces 18LX con bobinas de 4"
- Configuración tipo bassreflex
- Acabado pintura negra ISO-flex de alta resistencia

DESCRIPCIÓN

El subgrave autoamplificado EVENT-218A con doble 18" utiliza una de las series de altavoces DAS más reputados, la serie LX de larga excursión, que se introdujo en los subs de alto nivel LX-218. El recinto está diseñado para uso horizontal, construido en contrachapado de abedul de calidad, acabado con cubierta ISO-flex y tiene zócalo para mástil en el panel superior.

El amplificador proporciona 3600 Wpico y ofrece características disponibles en los subgraves LX de mayor precio como el interruptor de modo Preajuste Cardioide, que ofrece un tratamiento de señal específico para el ajuste de parejas de sistemas en aplicaciones cardioides de subgraves. El sistema incluye dos entradas balanceadas (A-B) con conectores de salida estéreo filtro pasa-altos @ 100 Hz (HPF) para satélites. Con el filtro desactivado, los conectores de salida operan como salidas "Loop Thru". Dispone también de un filtro pasa-bajos (LPF) cuyo corte es variable entre 80-125 Hz. Un control de ganancia y un inversor de polaridad (0°-180°) aumentan el control del usuario sobre el sistema.

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	32 Hz - 125 Hz
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	140 dB

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador (continua)	1800 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	3600 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	6.2 V (+18 dBu)
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop-Thru de Audio	2 x Male XLR
Conector de Salida AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	3.0 A/6.0 A
Certification Number	NRTL US&CA SGSNA/19/SUW/00110

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Dimensiones (Al x An x Pr)	550 x 1.065 x 675 mm 21,7 x 41,9 x 26,6 in

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025



SOUND WITH SOUL

Peso Neto 68,5 kg (151,0 lb)

Componentes


Transductor LF 18LX

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D) 1.180 x 730 x 610 mm
46,5 x 28,7 x 24,0 in

Peso de Envío 73,5 kg (162,0 lb)

DIMENSIONES



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
EVENT-218A		10429060
Piezas de Recambio		
18LX	Cono Transductor	10214270
DIGIMOD-2000	Amplifier	30008110
DSP-EVENT-218A	Dsp	20406400

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025



GM-18LX	Kit de Reconado	20208310
MP-EVENT-218A	Power Module	30006063
Accesorios		
FUN-2-EV218	Accesorios de Transporte	10103670
PL-EV218S	Accesorios de Transporte	10113190
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/05/2025



SOUND WITH SOUL