Quantum series





- **HAUPTMERKMALE** Passiver 1 x 3" Lautsprecher
 - Aluminiumgehäuse
 - ·120°x120°
 - · IP66 zertifiziert (mit KIT-IP-Q)
 - · 100V Multi-Tap-Trafo
 - · Lieferbar in allen RAL-Farben

BESCHREIBUNG

Der Q-3-T ist ein extrem kompakter und unauffälliger Lautsprecher mit einem sehr breiten radialen Abstrahlverhalten von 120°, ideal für Beschallungsaufgaben mit kurzer Reichweite. Dank des Gehäuses aus einem Aluminiumstrangprofils und mittels der optionalen Abdeckung für das Anschlussfeld KIT-IP-Q erreicht der Q-3-T IP66-Zertifizierung und erlaubt so auch die Installation in klimatisch schwieriger Umgebung oder im Außenbereich.

Ausgestattet mit einem hochwertigen 3" Breitbandlautsprecher mit 0,75" Schwingspule überrascht der extrem kompakte Q-3-T mit außergewöhnlicher Sprachverständlichkeit und sehr guter Musikwiedergabe. Zu Anpassung an die jeweilige Anwendung stehen 2 Betriebsmodi (Sprache oder Muskwiedergabe) zur Auswahl.

Der Q-3-T ist mit einem Trafo ausgestattet und erlaubt den Betrieb auf 8 Ohm, mit 20W/RMS, oder mit 100V mit 7.5, 15 oder 20 W/RMS.

Der Anschluss erfolgt über eine Phoenix-Klemme, das umfangreiche optionale Zubehör erlaubt vielfältige Einsatz- und Montagemöglichkeiten. Ab einer Mindestbestellmenge von 12 Stück sind alle Modelle der Quantum-Serie in allen RAL-Farben lieferbar.



SPEZIFIKATIONEN Leistung


Frequenzbereich (-10 dB)	150 Hz - 20 kHz	
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	120°	
Vertikaler Abstrahlwinkel	120°	
Nennimpedanz	8 ohms	
70 V Transformatorbuchsen	3.5 W - 7.5 W - 10 W	
100 V Transformatorbuchsen	7.5 W - 15 W - 20 W	
Belastbarkeit RMS	20 W	
Belastbarkeit (Peak)	80 W	
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	87 dB SPL	
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	106 dB SPL	
Empfohlener Verstärker Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604	
Anschlüsse	INTEGRAL-MA1004	
Audio-Eingangsanschluss	4-way Phoenix 3.8 mm	





Gehäuse


Gehäusekonstruktion	Aluminium				
Farbe	Schwarz IP66				
IP-Schutzklasse					
Abmessungen (H x B x T)	105 x 125 x 125 mm 4,1 x 4,9 x 4,9 in				
Nettogewicht	1,6 kg (3,5 lb)				
Komponenten					
MF Driver	3P				

ABMESSUNGEN









BESTELLINFORMAT IONEN

Γ	Modell	Beschreibung	P/N
	System		
	Q-3-T		10434040
	Ersatzteile		



3P	Konustreiber	20208711
F-Q-3-T	Filter	20140140
LAMP-F-21	Lamp	30000535
Zubehör		
AXC-AT2	Installation & Stacking Acc.	10104311
AXC-Q	Installation & Stacking Acc.	10105146
AXC-ZT2	Installation & Stacking Acc.	10104325
AXW-4	Installation & Stacking Acc.	10104175
AXW-5	Installation & Stacking Acc.	10104176
JP-Q	Installation & Stacking Acc.	10102973
KIT-IP-Q	Installation & Stacking Acc.	10434090

