

# Quantum series



## Q-3-T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema pasivo
- Recinto de aluminio extrusionado
- Altavoz de amplia gama 1 x 3", 3P
- Dispersión H x V: 120° x 120°
- SPL peak: 106 dB
- Transformador multi-paso incorporado 70V/100V
- Disponible en cualquier color del RAL

## DESCRIPCIÓN

El Q-3-T es un sistema pasivo ultracompacto de aluminio, diseñado para aplicaciones que requieren refuerzo de sonido discreto y flexible. Equipado con un transductor de 3", ofrece una respuesta clara en frecuencias de 150 Hz a 20 kHz y una presión sonora máxima de 106 dB SPL.

El sistema cuenta con dos modos de funcionamiento (voz y música), lo que garantiza un rendimiento óptimo tanto en la reproducción vocal como en la musical, adaptándose a una gran variedad de entornos acústicos.

Con una potencia de 20 W RMS y 80 W de potencia pico, el Q-3-T incorpora un transformador con taps para 70 V (3,5 W, 7,5 W, 10 W) y 100 V (7,5 W, 15 W, 20 W), lo que lo convierte en una opción ideal para instalaciones que demandan una distribución de audio eficiente en largas distancias o múltiples zonas.

La estructura de aluminio y el kit IP-66 lo convierten en un sistema altamente fiable y resistente, adaptado para entornos exigentes. Además, está disponible en cualquier color del RAL para adaptarse a cualquier estética.

# Q-3-T

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	150 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	120°
Cobertura Vertical	120°
Impedancia Nominal	8 ohms
Tomas Transformador 70 V	3.5 W - 7.5 W - 10 W
Tomas Transformador 100 V	7.5 W - 15 W - 20 W
Potencia RMS	20 W
Potencia (pico)	80 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	87 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	106 dB SPL

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Procesador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	4-way Phoenix 3.8 mm
------------------------------	----------------------

# Q-3-T


## Recinto

Construcción del Recinto	Aluminio
Color	Negro
Calificación IP	IP66
Dimensiones ( Al x An x Pr )	105 x 125 x 125 mm 4,1 x 4,9 x 4,9 in
Peso Neto	1,6 kg ( 3,5 lb )

## Componentes

Driver MF	3P
-----------	----

## DIMENSIONES



# Q-3-T

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
Q-3-T		10434040
<b>Piezas de Recambio</b>		
3P	Cono Transductor	20208711
F-Q-3-T	Filter	20140140
LAMP-F-21	Lamp	30000535
<b>Accesorios</b>		
AXC-AT2	Installation & Stacking Acc.	10104311
AXC-Q	Installation & Stacking Acc.	10105146
AXC-ZT2	Installation & Stacking Acc.	10104325
AXW-4	Installation & Stacking Acc.	10104175
AXW-5	Installation & Stacking Acc.	10104176
JP-Q	Installation & Stacking Acc.	10102973
KIT-IP-Q	Installation & Stacking Acc.	10434090

# Q-3-T