Quantum series





PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- · Système passif
- **CARACTÉRISTIQUES** · Boîtier en aluminium extrudé
 - ·1 enceinte large bande 3 pouces 3P
 - · Dispersion H x V: 120° x 120°
 - · Crête SPL: 106 dB
 - · Transformateur multi-prises 100 / 70V inclus
 - · Fonctionnement basse / haute impédance
 - · Disponible dans toutes les couleurs RAL

DESCRIPTION

Le Q-3-T est un système passif ultra-compact en aluminium, conçu pour des applications nécessitant un renforcement sonore discret et flexible. Équipé d'un transducteur de 3", il offre une réponse claire sur des fréquences de 150 Hz à 20 kHz et une pression sonore maximale de 106 dB SPL.

Le système dispose de deux modes de fonctionnement (voix et musique), garantissant des performances optimales tant pour la reproduction vocale que musicale, en s'adaptant à une grande variété d'environnements acoustiques.

Avec une puissance de 20 W RMS et 80 W en crête, le Q-3-T intègre un transformateur avec prises pour 70 V (3,5 W, 7,5 W, 10 W) et 100 V (7,5 W, 15 W, 20 W), ce qui en fait une option idéale pour les installations nécessitant une distribution audio efficace sur de longues distances ou dans plusieurs zones.

La structure en aluminium et le kit IP-66 en font un système hautement fiable et résistant, adapté aux environnements exigeants. De plus, il est disponible dans n'importe quelle couleur RAL pour s'adapter à toutes les esthétiques.



DONNÉES TECHNIQUES

Performance


Gamme de fréquences (-10 dB)	150 Hz - 20 kHz	
Couverture Horizontale (-6 dB)	120°	
Couverture Verticale	120°	
Impédance Nominale	8 ohms	
Prises de transformateur 70 V	3.5 W - 7.5 W - 10 W	
Prises de transformateur 100 V	7.5 W - 15 W - 20 W	
Puissance RMS	20 W 80 W	
Puissance (crête)		
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	87 dB SPL	
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	106 dB SPL	
	INTEGRAL-A402	
	INTEGRAL-A404	
	INTEGRAL-A1002	
	INTEGRAL-A1004	
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A1602	
	INTEGRAL-A1604	
	INTEGRAL-MA1004	
Processeur recommandé	INTEGRAL-MA1604	
	INTEGRAL-M88	
	INTEGRAL-MA1604	
	INTEGRAL-MA1004	
Connecteurs		
Connecteur Entrée Audio	4-way Phoenix 3.8 mm	




Boîtier


Construction de l'enceinte	Aluminium
Couleur	Noir
Classement IP	IP66
Dimensions (H x L x P)	105 x 125 x 125 mm 4,1 x 4,9 x 4,9 in
Poids Net	1,6 kg (3,5 lb)
Composants	
Driver MF	3P

DIMENSIONS









INFORMATIONS DE Modèle COMMANDE

•	Modèle	Description	P/N
	Système		
	Q-3-T		10434040
	Pièces Détachées		



3P	Cône Transducteur	20208711
F-Q-3-T	Filter	20140140
LAMP-F-21	Lamp	30000535
Accessoires		
AXC-AT2	Installation & Stacking Acc.	10104311
AXC-Q	Installation & Stacking Acc.	10105146
AXC-ZT2	Installation & Stacking Acc.	10104325
AXW-4	Installation & Stacking Acc.	10104175
AXW-5	Installation & Stacking Acc.	10104176
JP-Q	Installation & Stacking Acc.	10102973
KIT-IP-Q	Installation & Stacking Acc.	10434090

